

Maca de banho *Robby*. Folha de pedido

Cliente

Nº. de cliente

Nome

Morada

CP / Cidade

Nome _____ Data _____ Assinatura _____

Morada de envio (caso seja diferente da morada de cliente)

Nome

Morada

CP / Cidade

Orçamento



Pedido

Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de manutenção da Ottobock.

Equipamento standard

Preços válidos de 01.01.2026 a 31.12.2026

- Maca dobrável para tomar banho e deitar, que pode ser adaptada para crescer com o utilizador
- Estofa de rede (azul)
- Cinto pélvico e cintos para pés
- Cor de estrutura: prata

Maca de banho *Robby*.

Folha de pedido

Maca de banho Robby		Preço
HR51040000-027	Robby, tamanho 1 (Profundidade de assento 20 – 24 cm, altura de encosto incluindo a secção da cabeça 63 – 72.5 cm). Maca para banho e para deitar, inclui estofo de rede lavável, cinto pélvico e cintos de pernas, carga máx. permitida 30 kg	1.066 €
HR51050000-027	Robby, tamanho 2 (Profundidade de assento 31 – 42.5 cm, altura de encosto incluindo a secção da cabeça 89 – 94 cm). Maca para banho e para deitar, inclui estofo de rede lavável, cinto pélvico e cintos de pernas, carga máx. permitida 60 kg	1.157 €
Acessórios		Preço
HR51045300	Cinto de tronco	57 €
HR51045200-103	Almofadas de apoio de cabeça reguláveis (também pode ser utilizado como almofada de suporte de tronco)	158 €

Informação



Almofadas de apoio de cabeça reguláveis

Dados técnicos	Tamanho 1	Tamanho 2
Profundidade de assento (depende da tensão dos cintos e da expansão dos tubos telescópicos)	200 – 240 mm	310 – 425 mm
Altura encosto	630 – 725 mm	890 – 940 mm
Largura total	360 mm	380 mm
Comprimento total (superfície de apoio)	1150 – 1330 mm	1470 – 1730 mm
Carga máxima permitida	30 kg	60 kg
Peso	3.8 kg	4.3 kg